

МАРКА, МОДЕЛЬ

GAC GS3

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2024-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

51.02k

 Скоба под саморез  
Саморез 6,3x32  
Шайба М6  
4 отв.

 Болт М8x25  
Шайба М8 – 2 шт  
Гровер М8  
Гайка М8  
2 отв.

 Штатный болт  
2 отв.

 Болт М6x25  
Шайба М6  
Гровер М6  
4 отв.

 Болт М8x30  
Шайба М8  
Гровер М8  
4 отв.

## Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8x30	4 шт.
	М8x25	2 шт.
	М6x25	4 шт.
Шайба увеличенная	М8	8 шт.
	М6	8 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	6	4 шт.
Гайка	М8	2 шт.
Саморез	6,3x32	4 шт.
Скоба под саморез 6,3		4 шт.
Защита		1 шт.
Кронштейн		1 шт. стальной

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейн поверх балки (стрелкой вперед по направлению движения а/м) и закрепить болтами М8x25 или М6x25 с гайками.
3. Заменить скобы под саморез на скобы из комплекта монтажа.
4. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

